

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de **01 (um) ano, a contar da data de instalação**, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Deve-se respeitar o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo.

Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

MANUAL DO ENGATE INMETRO – Nº009308/2023.

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: () _____	

NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor



Estrada de São Bento, Nº 835
Bairro: Jardim Altos de Itaqué.
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385

 (11) 4647-8447

Horário Comercial

07:00hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815



E-mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP
CNPJ : 25. 098.927/0001-37**

IE : 379.266.487.110

www.atos.ind.br

www.facebook.com/atosprotetores

**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
REM-AT-6051 - HILUX SW4 -
(SRV /SRX /DIAMOND) – 22/23**

Carga máxima de Tração
(CMT) VEÍCULO **1000 kg**

Carga máxima de Tração
(CMT) ENGATE **2000 kg**

KIT DE INSTALAÇÃO

06 – Pçs – Parafuso Sextavado (M12 X 40 X 1,25) – Aço - 8.8

06 – Pçs – Arruela Lisa (M12 X 3,0MM) - Zincada

06 – Pçs – Arruela Pressão (M12 X 3,0MM) - Zincada

INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.

- Obrigatório ao condutor do veículo, antes de cada utilização do reboque, fazer checagem e reaperto: Pino e cupilha de trava da cabeça / reaperto do parafuso anti-vibração da cabeça / reaperto da porca da esfera.

- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, **re-apertando** sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.

- **Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.**

- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.

- **Evite acidentes.**

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS.

ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE.


UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.

INSTALAÇÃO:

1º - REMOVA O GANCHO DE ARRASTE DO VEICULO PARA FAZER A FIXAÇÃO DO ENGATE. REALIZAR EM AMBOS OS LADOS.

2º - FAÇA A FIXAÇÃO DA PEÇA E DO GANCHO DE ARRASTE JUNTO COM PEÇA.

3º - APÓS ALINHAR O ENGATE EFETUAR TORQUE FINAL (FORÇA - 5kgf/m²) EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.



Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

VISTA CABEÇA

