

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Sempre deve ser respeitado o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo.

Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem as especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO ENGATE

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº:
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: ()	

NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor



Estrada de São Bento, Nº 835
Bairro: Jardim Altos de Itaquá.
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385



(11) 4647-8840

Horário Comercial

07:00 hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815

E:mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP
CNPJ : 25. 098.927/0001-37
IE : 379.266.487.110
www.atos.ind.br
www.facebook.com/atosprotetores**

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

IMP-AT-0053 - ENGATE FIXO
DOLPHIN MIN - (2024)

Carga máxima de Tração
(CMT) VEÍCULO **0 kg**

Carga máxima de Tração
(CMT) ENGATE **400 kg**

KIT DE INSTALAÇÃO

02-Pçs – Parafuso Sextavado M10x40-1,50 C/ Trava de Ferro (55 X 17 X 5)mm – SAE 1020 C/ GUIA.

02-Pçs – Parafuso Sextavado M8x40-1,25 C/ Trava de Ferro (55 X 13 X 5)mm – SAE 1020 C/ GUIA.

06-Pçs – Arruela Lisa (M10 X 3,0MM) - Zincada

02-Pçs – Porca Travante M10x1,50.

02-Pçs – Porca Travante M8x1,25.

02-Pçs – Parafuso Sextavado (M8 X 40 X 1,25) – Aço - 8.8.

INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.

- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, **re-apertando** sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.

- Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.

- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.

- Evite acidentes

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS NA LONGARINA.

ATENÇÃO:


SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE. UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.

INSTALAÇÃO:

1º - PASSE A TRAVA COM PARAFUSO E RABICHO, NO FURO MAIOR BUSCANDO O FURO MENOR. TRAVA COM PORCA M8 SEM RABICHO FICA NO FURO MAIOR.


2º - REPETIR O MESMO PROCEDIMENTO EM AMBOS OS LADOS.

3º - EFETUAR TORQUE FINAL (FORÇA - 5kgf/m²) EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.



Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

VISTA DE TRÁS



Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.